

**Dados técnicos**

Veículo:	REN 4143 / RENAULT / Megane IV 1.5 dCi / B9 / 1.5 / 66.0 kW / 12/2015 - 12/2019 / K9K 6...
País de fabricação	F
Cilindrada/potência	1.5/66.0kW
Código do motor	K9K 6...
Código RB	REN 4143
Faixa	ALL

Identificação do veículo			
ADB N°			71229
Modelo			Megane IV
Modelo (cont.)			1,5 dCi
Montagem da bomba/especialmente regulada para			Mini SVC Level
Ano			2016-17
Motor		Código	K9K 628
N° de cilindros		Tipo	4/OHC
Capacidade		cm³	1461
Sistema de injeção			
Tipo de bomba			Common rail
Sequência de injeção			1-3-4-2
Verificações e ajustes na revisão			
Válvula folga - admissão		mm	0,13-0,20 cold
Válvula folga - escape		mm	0,30-0,38 cold
Lubrificantes e capacidades			
Opções de óleo de motor			
Temperatura ambiente			Todas as temperaturas
Qualidade do óleo do motor	(1)	SAE	5W-30, 5W-40
Classificação do óleo de motor		OEM	RN0720
Motor com filtro(s)		litros	4,8
Outros lubrificantes e capacidades			
Óleo do tipo para caixas de velocidades manuais		SAE	75W-80 Synth.
Classificação do óleo da caixa de velocidades manual			GL-4
Caixa de velocidades manual		litros	2,0
Óleo do tipo para caixas de velocidades manuais com comando automático		SAE	77 11 428 122
Caixa de velocidades manual com comando automático (drenar e reatestar)		litros	1,4
Caixa de velocidades manual com comando automático (enchimento a seco)		litros	1,7

Líquido de arrefecimento	Tipo	Glaceol RX Type D
Líquido de arrefecimento	Cor	Verde
Fluido dos travões	Tipo	DOT 4+
Classificação do fluido dos travões		ISO Class 6
Fluido dos travões	litros	0,7
Binários de aperto		
Instruções para a cabeça		
Outros binários de aperto do motor		
Bujão de drenagem do cárter		50 Nm
Velas de incandescência		18 Nm
Binários de aperto do chassis		
Cubo dianteiro	(2)	200 Nm
Cubo dianteiro - parafusos do alojamento do rolamento da roda		105 Nm
Cubo traseiro	(2)	200 Nm
Disco do travão ao cubo	(3)	Diant. 21 Nm
Entre o calço do travão e o suporte		Diant. 34±5 Nm
Pinça do travão/suporte da pinça ao cubo	(3)	Diant. 105 Nm
Entre o calço do travão e o suporte		Tras. 35±3 Nm
Pinça do travão/suporte da pinça ao cubo		Tras. 80 Nm
Dimensões dos discos e dos tambores dos travões		
Espessura mínima dos discos para efeitos de substituição - ventilados	Diant.	19,8 mm
Espessura mínima dos discos para efeitos de substituição	Tras.	7 mm
Espessura mínima do calço	Diant.	2 mm

Notas

(1)

É ESSENCIAL usar óleo de motor com baixo teor de cinzas para garantir a vida útil longa do filtro de partículas do Diesel.

(2)

Utilize porcas novas.

(3)

Utilize parafusos novos.

Legenda: Os números de referência das figuras são indicados na tabela com "[]", os números de referência das notas com "()".